



Orthomat® Standard

Rýchlo sa vysporiadajte s únavou zo státia na suchých pracoviskách



- Všestranná jednovrstvová penová protiúnavová rohož.
- Izoluje stojacich pracovníkov pred účinkami studených betónových podláh.
- Ľahký, takže sa ľahko prenáša a premiestňuje.
- Najlepšie sa hodí do suchého prostredia.
- K dispozícii je verzia s vysokou viditeľnosťou s jasne žltými okrajmi.
- Ideálna pre ľahšie priemyselné použitie.
- ;Textúrovaný povrch poskytuje atraktívny vzhľad.
- Dostupné v rohožiach a roľkách.
- Protipožiarnosť testovaná podľa BS EN 13501-1.



časti

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
AF010001	0,6 m x 0,9 m	černá	1.31
AF010002	0,9 m x 1,5 m	černá	3.27
AF010003	0,9 m x 18,3 m	černá	40
AF010003C	0,9 m x metráž	černá	1.6
AF010005	1,2 m x 18,3 m	černá	58.55

Technická špecifikácia

Materiál	PVC s otvorenými bunkami (pena)
Povrchová úprava	Granulovaná
Výška produktu	9.5 mm
Dĺžka role	18.3 m
Veľkosť bezpečnostného okraja	100 mm
Min. Prevádzková teplota	0°C

Číslo dielu	veľkosť	farba	závažia (kg)
AF010005C	1,2 m x metráž	černí	2.1
AF010701	0,6 m x 0,9 m	černí/žltý	1.31
AF010702	0,9 m x 1,5 m	černí/žltý	3.27
AF010703	0,9 m x 18,3 m	černí/žltý	40
AF010703C	0,9 m x metráž	černí/žltý	3.01
AF010706	1,2 m x 18,3 m	černí/žltý	70
AF010706C	1,2 m x metráž	černí/žltý	2.1
AF060001	0,6 m x 0,9 m	Grey	1.31
AF060002	0,9 m x 1,5 m	Grey	3.27
AF060003	0,9 m x 18,3 m	Grey	40
AF060003C	0,9 m x metráž	Grey	2

Max. Prevádzková teplota	+60°C
Prostredie	Vhodné pre suché vnútorné prostredie
Typické použitie	Výrobné linky, montážne priestory, baliace stanice, pracovné stoly
Inštalčná metóda	Voľne položené
Metóda čistenia	Umyte povrch kefou/mopom
Ohňovzdornosť	BS EN 13501-1 Trieda Dfl - s1
Krajina pôvodu	CN
Záručná doba	1 rok pri použití v suchom prostredí
Adhesive recommended by F.Ball for permanent bond	F44
Tackifier odporúčaný F.Ballom	F41
Lepidlo odporúčané spoločnosťou F.Ball pre ťažké/mokrú oblasť	F74, F81, F84

K stiahnutiu